



KSS 515

Spray Anti-secante para tintas

DESCRIPCION



KSS 515 es un anti-secante para tintas que previene del secado de las tinta en las baterías y latas de tinta para evitar la formación de pieles.

Especialmente desarrollado para las tintas offset convencionales.

APLICACIONES

- Para todo tipo de tintas offset convencionales.
- No usar para tintas UV / HUV / UV LED / EB

PROPIEDADES

- Previene el secado de la tinta en la batería.
- Previene el secado de la tinta en las latas de tinta una vez abiertas.
- No daña los rodillos de la tinta.
- Válvula de 360° en aerosoles.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Transparente
Peso específico	(@ 20°C) 0,83
Intervalo de destilación de disolventes	180 - 250°C
Punto de congelación	-50°C
Viscosidad dinámica	(@ 20°C) 4 mPa.s
Espesor de película	2.10-6 m (2ìm) (@ 20°C, 24 h. después de ser aplicado)
Rendimiento	de 60 a 100 m2 /L (@ 20°C; 24 h. después de ser aplicado)
Resistencia al calor	120°C (150°C poco tiempo)
Peso específico	(@ 20°C) 0,89





KSS 515

Spray Anti-secante para tintas

ALMACENAMIENTO

No deben de exponerse durante largos periodos de tiempo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

EMBALAJE

Spray de 400 ml / Caja 12 unidades.

MODO DE EMPLEO

- 1 Agitar ligeramente el aerosol antes de usar.
- 2 Rociar ligeramente hasta cubrir las zonas a proteger del secado.

